

Vari-Doors Comfort enkeleurs

Model	Varidoors Comfort, schuifdeursysteem in de wand
Deurbreedte	730 - 1230 mm (met 50 mm oplopend) Vrije doorgang = deurbreedte +/- 140 mm
Deurhoogte	2015, 2115, 2315 mm
Deurhoogte standaard	2315 mm
Kozijnuitvoering	Enkeldeurs
Kozijnopties	Softclose (enkel of dubbelwerkend)** Volledig wegschuifbaar* * = Maatvoering wijkt af van standaard. **Afhankelijk van systeemuitvoering
Kozijnhoogte	Deurhoogte + 85 mm
Sparingsmaat	2 x deurbreedte +/- 50 mm
Sparingsmaathoogte	Minimaal deurhoogte + 105 mm. NB.: eerst systeem plaatsen en dan wand boven systeem bouwen
Wanddikte	100 en 125 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Rod	15 mm
Schuifrichting	Links of rechts sluitend
Kleur	Reinwit, Kristal wit of Ultra wit

Materiaal systeem	Zincor verzinkte staalplaat 1,5 mm dik. Standaard inclusief 4 nisverstevingen (2 sets van 2 stuks) Aluminium rail voorzien van loopwagens Verzwaarde sluitplaat Standaard vanaf deurbreedte 1030 mm worden 8 nisverstevingen meegeleverd Voor extra nisversteving (o.a. t.b.v. tegelwerk) 4 extra nisverstevingen bijbestellen (2 sets van 2 stuks, totaal dus 8 nisverstevingen)
Materiaal afwerklijsten	Zincor verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm. Gepoedercoat. Sluitstijl uit drie delen
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in kartonnen dozen
Montage	Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage instructie