

Vari-Doors High Care enkeleurs

Model	Varidoors High Care, schuifdeursysteem in de wand
Deurbreedte	730 - 2460 mm Vrije doorgang = deurbreedte +/- 140 mm
Deurhoogte	Maximale deurhoogte 2850 mm
Deurhoogte standaard	2315 mm
Kozijnuitvoering	Enkeldeurs
Kozijnopties	Softclose (enkel of dubbelwerkend)** Volledig wegschuifbaar* Automatische deuren* Brandwerend 30+ (zelfsluitend of met automaat)* Geluidwerend Rw,p 37 db (niet in combinatie met automaat mogelijk)* Multi-user* Tillift* * = Maatvoering wijkt af van standaard. **Afhankelijk van systeemuitvoering Combinatie van kozijnopties zijn niet altijd mogelijk. Vraag na de mogelijkheden
Kozijnhoogte	Deurhoogte + 85 mm
Sparingsmaat	2 x deurbreedte +/- 50 mm
Sparingsmaathoogte	Minimaal deurhoogte + 105 mm. NB.: eerst systeem plaatsen en dan wand boven systeem bouwen
Wanddikte	100, 125 en 150 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Rod	15 mm

Schuifrichting	Links of rechts sluitend
Kleur	Reinwit, Kristal wit of Ultra wit Optioneel in Ultra wit. Overige kleuren op aanvraag
Materiaal systeem	Zincor verzinkte staalplaat 1,5 mm dik. Standaard inclusief 8 nisverstevingen (4 sets van 2 stuks) Aluminium rail voorzien van loopwagens Verzwaarde sluitplaat
Materiaal afwerklijsten	Zincor verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm. Gepoedercoat, sluitstijl uit drie delen. Borstelprofielen aan de sluit- en niszijde van de dagkant
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in kartonnen dozen
Montage	Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage instructie Systeem voorzien van aardingspunt op aanvraag