

### Vari-Doors High Care enkeleurs

<b>Model</b>	Varidoors High Care, schuifdeursysteem in de wand
<b>Deurbreedte</b>	730 - 2460 mm Vrije doorgang = deurbreedte +/- 140 mm
<b>Deurhoogte</b>	Maximale deurhoogte 2850 mm
<b>Deurhoogte standaard</b>	2315 mm
<b>Kozijnuitvoering</b>	Enkeldeurs
<b>Kozijnhoogte</b>	Deurhoogte + 85 mm
<b>Sparingsmaat</b>	2 x deurbreedte +/- 50 mm
<b>Sparingsmaathoogte</b>	Minimaal deurhoogte + 105 mm. NB.: eerst systeem plaatsen en dan wand boven systeem bouwen
<b>Wanddikte</b>	100, 125 en 150 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
<b>Rod</b>	15 mm
<b>Schuifrichting</b>	Links of rechts sluitend
<b>Kleur</b>	Reinwit, Kristal wit of Ultra wit Optioneel in Ultra wit. Overige kleuren op aanvraag
<b>Materiaal systeem</b>	Zincor verzinkte staalplaat 1,5 mm dik. Standaard inclusief 8 nisverstevingen (4 sets van 2 stuks) Aluminium rail voorzien van loopwagens Verzwaarde sluitplaat

<b>Materiaal afwerklijsten</b>	Zincor verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm. Gepoedercoat. Rubberen dichtingsprofielen aan de verticale zijden van de dagmaat. Verzwaarde sluitstijl uit drie delen en een verzwaarde sluitplaat
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in kartonnen dozen
<b>Montage</b>	Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage instructie