

Vari-Doors Solide dubbeldeurs

Model	Varidoors Solide, schuifdeursysteem in de wand
Deurbreedte	730 - 1230 mm Vrije doorgang = deurbreedte 1 + 2 minus 240 mm
Deurhoogte	2015, 2115, 2315 mm. Overige op aanvraag
Deurhoogte standaard	2315 mm
Kozijnuitvoering	Dubbeldeurs
Kozijnhoogte	Deurhoogte + 85 mm
Sparingsmaat	2 x (deurbreedte 1 + 2) minus 200 mm
Sparingsmaathoogte	Minimaal deurhoogte + 105 mm. NB.: eerst systeem plaatsen en dan wand boven systeem bouwen
Wanddikte	100, 125 en 150 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Rod	15 mm
Schuifrichting	Links en rechts
Kleur	Reinwit, Kristal wit of Ultra wit Optioneel in mat Zwart. Overige kleuren op aanvraag
Materiaal systeem	Zincor verzinkte staalplaat 1,5 mm dik. Standaard inclusief 16 nisverstevingen (8 sets van 2 stuks) Aluminium rail voorzien van loopwagens
Materiaal afwerklijsten	Zincor verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm. Gepoedercoat. Borstelprofielen aan de verticale zijden van de nis.

Verpakking

Het kozijn wordt verpakt in kartonnen dozen

Montage

Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage instructie