

Vari-Doors Solide enkeleurs

Model	Varidoors Solide, schuifdeursysteem in de wand
Deurbreedte	730 - 2460 mm Vrije doorgang = deurbreedte +/- 140 mm
Deurhoogte	2015, 2115, 2315 mm. Overige op aanvraag
Deurhoogte standaard	2315 mm
Kozijnuitvoering	Enkeldeurs
Kozijnhoogte	Deurhoogte + 85 mm
Sparingsmaat	2 x deurbreedte +/- 50 mm
Sparingsmaathoogte	Minimaal deurhoogte + 105 mm. NB.: eerst systeem plaatsen en dan wand boven systeem bouwen
Wanddikte	100, 125 en 150 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Rod	15 mm
Schuifrichting	Links of rechts sluitend
Kleur	Reinwit, Kristal wit of Ultra wit Optioneel in mat Zwart. Overige kleuren op aanvraag
Materiaal systeem	Zincor verzinkte staalplaat 1,5 mm dik. Standaard inclusief 8 nisverstevingen (4 sets van 2 stuks) Aluminium rail voorzien van loopwagens Verzwaarde sluitplaat

Materiaal afwerklijsten Zincor verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm. Gepoedercoat. Borstelprofielen aan de verticale zijden van de dagmaat. Sluitstijl uit drie delen.

Verpakking Het kozijn wordt verpakt in kartonnen dozen

Montage Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage instructie