

Verdi RZ FLEX Opdek Staal

Modellen	Enkeldeurs (model 200)
	Dubbeldeurs (model 202)
	Enkeldeurs met zijlicht (model 204)
	Mat zwart alleen beschikbaar in model 200 en 202
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur
Kozijnbreedte	Breedte varieert van 610 tot 1110 mm (met 50 mm oplopend). Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1030 mm
	Dubbeldeurskozijn maximaal 2 X 930 mm.
Kozijnhoogte	Gebaseerd op clustering plafondhoogte. Kozijnhoogte is minimaal 2584 mm en maximaal 2674 mm (15 mm oplopend).
Wanddikte	Wanddikte 70 en 100 mm.
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Deurdikte	ca. 40 mm.
Uitvoering	Opdek
Aanslagprofiel	Optioneel mogelijk.
	Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
Sponning	Opdek 15 X 25 mm
Kleur	Kristalwit en Ultra wit
	Mat zwart gelakt alleen beschikbaar in enkeldeurs (model 200) en dubbeldeurs (model 202) uitvoering (beide niet in 2115 mm)
Materiaal	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte ca. 35 µm

Naden	Ruimte onder deur 28 mm.
	Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm
Beglazing	Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)
Glaslatuitvoering	Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met kunststof glaslaten.
Hang- en sluitwerk	Het kozijn is voorzien van 3 vernikkelde paumelles (RVS look).
	De stijlen worden voorzien van bufferdopjes (tevens geluiddempende deuraanslag). In de sluitstijl worden de slotgaten gestanst t.b.v. BS210 slot en voorzien van een RVS sluitplaat.
	Mat zwart gelakt kozijn standaard voorzien van zwarte paumelles.
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
Montage	Kozijn wordt op de bouw, in de sparing, samengesteld. De kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl).
Opties	Tussenkalf (model 204)
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.