

### Verdi RL FLEX Opdek Staal

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Modellen</b>        | Enkeldeurs (model 200)<br>Dubbeldeurs (model 202)<br>Enkeldeurs met zijlicht (model 204)  |
| <b>Functionaliteit</b> | Standaard   |
| <b>Brandwerend</b>     | N.v.t.  |
| <b>Geluidwerend</b>    | Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur  |
| <b>Kozijnbreedte</b>   | Breedte varieert van 610 tot 1110 mm (met 50 mm oplopend). Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1030 mm<br>Dubbeldeurskozijn maximaal 2 X 930 mm.                                  |
| <b>Kozijnhoogte</b>    | Gebaseerd op clustering plafondhoogte. Kozijnhoogte is minimaal 2584 mm en maximaal 2674 mm (15 mm oplopend).<br>Deurhoogte is 2315 mm. Paneel wordt afgestemd op kozijnhoogte. |
| <b>Wanddikte</b>       | Wanddikte 70 en 100 mm.<br>Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm   |
| <b>Deurdikte</b>       | ca. 40 mm.  |
| <b>Uitvoering</b>      | Opdek   |
| <b>Aanslagprofiel</b>  | Optioneel mogelijk.<br>Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.  |
| <b>Sponning</b>        | Opdek 15 X 25 mm voorzien van montagebeugels t.b.v. het paneel.   |
| <b>Kleur</b>           | Kristalwit  |
| <b>Materiaal</b>       | Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte ca. 35 µm  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Naden</b>              | Ruimte onder deur 28 mm.<br>Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm   |
| <b>Beglazing</b>          | Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)  |
| <b>Glaslatuitvoering</b>  | Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met kunststof glaslaten.   |
| <b>Hang- en sluitwerk</b> | Het kozijn is voorzien van 3 vernikkelde paumelles (RVS look).<br>De stijlen worden voorzien van bufferdopjes (tevens geluiddempende deuraanslag). In de sluitstijl worden de slotgaten gestanst t.b.v. BS210 slot en voorzien van een RVS sluitplaat. |
| <b>Verpakking</b>         | Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie   |
| <b>Montage</b>            | Kozijn wordt op de bouw samengesteld. De kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl).  |
| <b>Opties</b>             | Tussenkalf (model 204)   |
| <b>Garantie</b>           | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.   |