Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdi RZ Stomp Staal

Modellen	Enkeldeurs (model 200)
	Dubbeldeurs (model 202)
	Enkeldeurs met zijlicht (model 204)
	Mat zwart alleen beschikbaar in model 200 en 202
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur
Kozijnbreedte	Breedte varieert van 610 tot 1110 mm (met 50 mm oplopend). Afgestemd voor deurbreedte: 526 – 1026 mm
	Dubbeldeurskozijn maximaal 2 X 930 mm.
Kozijnhoogte	Kozijnhoogte 2205 mm t.b.v. deurhoogte 2115 mm.
	Kozijnhoogte 2405 mm t.b.v. deurhoogte 2315 mm.
Wanddikte	Wanddikte 70 en 100 mm.
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Deurdikte	ca. 40 mm.
Uitvoering	Stomp
Aanslagprofiel	Optioneel mogelijk.
	Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
Sponning	Stomp 15 X 45 mm
Kleur	Kristalwit en Ultra wit
	Mat zwart gelakt alleen beschibaar in enkeldeurs (model 200) en dubbeldeurs (model 202) uitvoering (beide niet in 2115 mm)

Materiaal	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte ca. 35 µm
Naden	Ruimte onder deur 28 mm.
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
Beglazing	Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)
Glaslatuitvoering	Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met kunststof glaslatten.
Hang- en sluitwerk	Kozijn geleverd met 3 vernikkelde scharnieren.
	Kozijn is voorzien van een standaard sluitplaat t.b.v. een BS210 slot.
	Mat zwart gelakt kozijn standaard voorzien van zwarte scharnieren.
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
Montage	Kozijn wordt op de bouw samengesteld. De kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl).
Opties	Tussenkalf (model 204)
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.