

### Vari-Doors Prestige enkeleurs

<b>Model</b>	Varidoors Prestige, schuifdeursysteem in de wand
<b>Deurbreedte</b>	730 - 1230 mm Vrije doorgang = deurbreedte +/- 140 mm
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115, 2315 mm. Overige op aanvraag
<b>Deurhoogte standaard</b>	2315 mm
<b>Kozijnuitvoering</b>	Enkeldeurs
<b>Kozijnopties</b>	Softclose (enkel of dubbelwerkend)** Volledig wegschuifbaar* * = Maatvoering wijkt af van standaard. **Afhankelijk van systeemuitvoering Combinatie van kozijnopties zijn niet altijd mogelijk. Vraag na de mogelijkheden
<b>Kozijnhoogte</b>	Deurhoogte + 85 mm
<b>Sparingsmaat</b>	2 x deurbreedte +/- 50 mm
<b>Sparingsmaathoogte</b>	Minimaal deurhoogte + 105 mm. NB.: eerst systeem plaatsen en dan wand boven systeem bouwen
<b>Wanddikte</b>	100 en 150 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
<b>Rod</b>	15 mm
<b>Schuifrichting</b>	Links of rechts sluitend
<b>Kleur</b>	Hardhout onbehandeld, gegrond of afgelakt Overige kleuren op aanvraag

<b>Materiaal systeem</b>	Zincor verzinkte staalplaat 1,5 mm dik.
	Standaard inclusief 8 nisverstevingen (4 sets van 2 stuks)
	Aluminium rail voorzien van loopwagens
	Verzwaarde sluitplaatHardhouten afwerklijsten.
	Maatvoering bovendorpel afgestemd op de stijlen
<b>Materiaal afwerklijsten</b>	Zincor verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm, gepoedercoat en bekleed met hardhouten afwerking, sluitstijl uit drie delen.
	Borstelprofielen aan de sluit- en niszijde van de dagkant
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in kartonnen dozen
<b>Montage</b>	Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage instructie
	Systeem voorzien van aardingspunt op aanvraag