

Berdo met aanslagprofiel

Berdo kozijnen kunnen nu worden voorzien van een rubberen aanslagprofiel. Dat is een sterke opwaardering van dit kozijn. De deur krijgt een zachte sluiting, daarnaast zal er minder sprake zijn van tocht. De kleur van het profiel is zwart.

Het profiel wordt af fabriek aangebracht op het standaard programma. Een kozijn met of zonder aanslagprofiel is identiek. Dit aanslagprofiel wordt in de sponning aangebracht d.m.v. een lijmlaag. Dit wijkt dus sterk af van een Avento kozijn met snoerprofiel, waarbij het kozijn een afwijkende sponningbreedte heeft en het snoerprofiel in een doorlopende kamer wordt aangebracht.

Het aanslagprofiel voor Berdo is toepasbaar in:

- Alle standaard enkeleurskozijnen (RZ, RB, RL, BA)
- Dubbeldeurskozijnen
- Zijlichtkozijnen
- Opdek en stomp

Wellicht overbodig om te vermelden, maar het geldt dus niet voor brandwerende kozijnen.

Het profiel is samengesteld uit twee materialen (coextrusie). De harde 'rug' van PVC is voorzien van een sterke lijmlaag, de 'lip' is zacht TPE rubber. Het profiel wordt in de kozijnenfabriek aangebracht. Ter plaatse van de gaten voor de montageklem wordt een gat in het profiel geknipt; vanzelfsprekend alleen in de onderste laag.

