

Brand en Geluidwerend 60+ 41 dB

Deurmodel	Model 900, dichte deur
Functionaliteit	Brandwerend, geluidwerend en rookwerend
Brandwerend	60 minuten conform de NEN-EN 1634-1 Peutz Y 2259
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 41 dB Functionele waarde Rw,p 39 dB
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
Inbraakwerend	N.v.t
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1030 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1035 mm
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2521 mm
Deurdikte	54 mm
Extra poleren	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven
Deuruitvoering	Enkele deur
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Houten inmetSELkozijn Stalen inmetSELkozijn Houten montagekozijn Stalen montagekozijn

Kantuitvoering	Stomp Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
Kantafwerking	Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	HDF
Kader en vulling	Fitec rondom, dubbele boven en onderregel Brand-akoestisch 8-laags X7
Glasopening	N.v.t.
Draainaden	Ruimte onder de deur is max. 6 mm netto, in combinatie met een valdorpel max. 10 mm netto. Valdorpel toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Maximale groef valdorpel 18x40 mm. Hang- en sluitnaad max. 3 mm, naad aan bovenzijde deur max. 3 mm. Snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
Hang- en sluitwerk	Projectscharnieren 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat Optie kabeldoorvoer en overbrenging
Opties	CO2-neutraal leverbaar
Garantie	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.