

### Brand- en Geluidwerend 60+ 41 dB

<b>Deurmodel</b>	Model 900, dichte deur
<b>Functionaliteit</b>	Brandwerend, geluidwerend en rookwerend
<b>Brandwerend</b>	60 minuten conform de NEN-EN 1634-1 Peutz Y 2259
<b>Geluidwerend</b>	Deurblad waarde: Rw 41 dB Functionele waarde Rw,p 39 dB
<b>Rookwerend</b>	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
<b>Inbraakwerend</b>	N.v.t
<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 530 – 1030 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1035 mm
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2521 mm
<b>Deurdikte</b>	54 mm
<b>Extra poleren</b>	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven
<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur
<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Houten inmetSELkozijn Stalen inmetSELkozijn Houten montagekozijn Stalen montagekozijn

<b>Kantuitvoering</b>	Stomp Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
<b>Kantafwerking</b>	Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm
<b>Afwerking</b>	HPL bekleding in diverse kleuren Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
<b>Beplating</b>	HDF
<b>Kader en vulling</b>	Fitec rondom, dubbele boven en onderregel Brand-akoestisch 8-laags X7
<b>Glasopening</b>	N.v.t.
<b>Draainaden</b>	Ruimte onder de deur is max. 6 mm netto, in combinatie met een valdorpel max. 10 mm netto. Valdorpel toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Maximale groef valdorpel 18x40 mm. Hang- en sluitnaad max. 3 mm, naad aan bovenzijde deur max. 3 mm. Snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Projectscharnieren 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat Optie kabeldoorvoer en overbrenging
<b>Garantie</b>	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.
<b>Duurzaamheid</b>	Biobased aandeel & FSC certificaten beschikbaar