

## Brandwerend 60+ 40 mm

<b>Deurmodel</b>	Model 900, dichte deur.
<b>Functionaliteit</b>	Brandwerend
<b>Brandwerend</b>	60 minuten conform de NEN-EN 1634-1 Y 2204-2-RA-002
<b>Geluidwerend</b>	Deurblad waarde: Rw 28 dB Functionele waarde: Rw,p 24 dB
<b>Inbraakwerend</b>	N.v.t.
<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 530 – 930 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde breedte 949 mm
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2373 mm
<b>Deurdikte</b>	40 mm
<b>Extra poleren</b>	N.v.t.
<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur
<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Houten inmettselkozijn Houten montagekozijn
<b>Kantuitvoering</b>	Stomp Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

<b>Kantafwerking</b>	Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm
<b>Afwerking</b>	HPL bekleding in diverse kleuren Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
<b>Beplating</b>	HDF
<b>Kader en vulling</b>	Fitec rondom, dubbele boven en onderregel Minerale vezelplaat
<b>Glasopening</b>	N.v.t.
<b>Draainaden</b>	Ruimte onder de deur is 6 mm Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Projectscharnieren 3 stuks Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
<b>Opties</b>	CO2-neutraal leverbaar
<b>Garantie</b>	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.