

Brandwerend 60+ 40 mm

Deurmodel	Model 900, dichte deur.
Functionaliteit	Brandwerend
Brandwerend	60 minuten conform de NEN-EN 1634-1 Y 2204-2-RA-002
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 28 dB Functionele waarde: Rw,p 24 dB
Inbraakwerend	N.v.t.
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 930 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde breedte 949 mm
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2373 mm
Deurdikte	40 mm
Extra poleren	N.v.t.
Deuruitvoering	Enkele deur
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Houten inmetSELkozijn Houten montagekozijn
Kantuitvoering	Stomp Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

Kantafwerking	Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	HDF
Kader en vulling	Fitec rondom, dubbele boven en onderregel Minerale vezelplaat
Glasopening	N.v.t.
Draainaden	Ruimte onder de deur is 6 mm Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
Hang- en sluitwerk	Projectscharnieren 3 stuks Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
Garantie	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.