

Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, OPDEK OF STOMP AFGELAKT

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

Berkolux stijldeur

Model:

- 20,21, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 51, 70, 71 of 81 voorzien van glas en/of panelen.

Profilering:

- C- facetprofilering (model 20,21,30,31,40,41,42,43,48,49,70,71)
- D- duivejager profilering (model 20 en 21)
- E- haaks slim profilering (model 20,21,30,31,40,41,42,43,48,49,51,70,71,81)

Paneeluitvoering:

- V- vlak paneel 12 mm
- B- bossingpaneel 22 mm

Combinatie profilering en panelen:

- Bossingpaneel uitsluitend i.c.m. D- duivejager profilering
- Vlak paneel uitsluitend met C- facetprofilering of E- haaks slim profilering

Uitvoering:

- Enkeldeurs, dubbeldeurs

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 630 – 1030 (alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend). Bepaalde modellen zijn vanaf deurbreedte 730 verkrijgbaar
- deurhoogte (mm): 2315, 2115, 2015. Bepaalde modellen uitsluitend in 2315 mm verkrijgbaar
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:

- **opdek of stomp**

Oppervlaktebehandeling:

- TCS® laklaag met UV grondlaag

Kleur:

- kristalwit of ultra wit

Vulling:

- houtvezelplaatvulling

Toebehoren standaard:

- paumelleboring of scharnierkrozing, aantal (st): 3
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering.

Toebehoren optioneel:

- hang- en sluitwerk: klasse Standaard
- T-lat voor dubbeldeurs

.01 BINNENDEUR

Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.



Berkolux deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).