

**Bestekomschrijving BERKVENS. ( BRL 2211 )**

**30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN**

**30.33 DEUREN**

**30.33.11- HOUTEN DEUR.**

**0. BINNENDEUR, OPDEK OF STOMP, AFGELAKT**

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

**Verdi Line<sup>TCS</sup> gelakte stijldeur t.b.v. Verdi montagekozijn**

Model:

- **620 t/m 686** freeslijndeur

Profilering:

- freeslijn volgens model

Uitvoering:

- enkeleurs, dubbeldeurs

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 630 – 1030 (oplopend met 50 mm)
- deurhoogte opdek standaard (mm): 2500 – 2515 – 2530 – 2545
- deurhoogte opdek semi standaard: 2560 – 2575 – 2590
- deurhoogte stomp t.b.v. Verdi Wood standaard (mm): 2470 – 2485 – 2500 – 2515
- deurhoogte stomp t.b.v. Verdi Wood semi standaard: 2530 – 2545 – 2560
- deurhoogte stomp t.b.v. Verdi Staal standaard (mm): 2492 – 2507 – 2520 – 2537
- deurhoogte stomp t.b.v. Verdi Staal semi standaard: 2552 – 2567 – 2582
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:

- **opdek en stomp**

Stijl- en regelwerk:

- MDF / vuren

Kantafwerking:

- melanine folie aan verticale zijde en bovenzijde in bijpassende kleur
- onderzijde vochtwerend geseald

Beplating:

- HDF

Oppervlaktebehandeling:

- TCS<sup>®</sup> laklaag met UV grondlaag

Kleur:

- kristalwit of ultra wit

Vulling:

- stabitec vulling
- optioneel houtvezelplaat of geluidwerende vulling

Toebehoren standaard:

- paumelleboring of scharnierkrozing, aantal (st): 3
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering.

Toebehoren optioneel:

- hang- en sluitwerk: klasse Standaard
- T-lat voor dubbeldeurs

Garnituur:

- BS Verdi garnituur met langschild, kleur F1

**.01 BINNENDEUR**

Binnendeuren aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening aangegeven. Altijd combineren met een Verdi kozijn.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Verdi Line <sup>TCS</sup> lakdeuren met Stabitec vulling zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label)