

Bergon 900

Deurmodel	Model 900, dichte deur
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	30 minuten brandwerend
Geluidwerend	Optioneel Rw 38 en 44 dB
Speciale uitvoering	Optioneel; tubulaire spaanplaat, houtvezelplaat, perliet of geluidwerende vulling. Bij 54 mm standaard tubulaire spaanplaat.
	Brandwerend (30 minuten) uitsluitend model 900
Deurbreedte	530 t/m 1230 mm (standaard 50 mm oplopend)
	Optioneel: tot 1600 mm voorzien van houtenkantlatten en van overschilderbare HPL met deelnaad
Deurhoogte	2015, 2115, 2315 tot max. 2600 mm
	Optioneel: deuren van > 2600 tot 2990 mm voorzien van overschilderbare HPL en houten kantlatten
Deurdikte	40 mm
Deuruitvoering	Enkele deur
	Dubbele deur
	Schuifdeur
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen:
	Berdo nastelbaar montage kozijn
	Berlegno montagekozijn
	Avento nastelbaar montagekozijn
	Berdu montagekozijn (stomp)
Kantuitvoering	stomp of stomp armgeschaafd
Kantafwerking	Geen kantafwerking

Kleur	grondlak kleur wit
Afwerking	Vorbewerkt
Beplating	HDF
Kader en vulling	Vuren kader
	standaard honingraat t/m deurhoogte 2315 mm. > 2315 mm standaard tubulaire spaanplaat
	Optioneel andere vullingen mogelijk.
Glasuitvoering	n.v.t.
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis en kozijnhoogte
Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot.
	Optie: Nemef 600 of 1200 serie en Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur
Opties	Stabilisator, groef in onderkant of langs zijde deur, valdorpel, deur met bovenpaneel, ventilatie openingen, ventilatie rooster, spionoogboring, deurdicator, specifieke slotgatboringen, scharnieren, slot, kruk en garnituur,
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
Certificaten	FSC mixed label gecertificeerd. Certificaatnummer: SCS-COC-00689
Duurzaamheid	LCA, FSC, Biobased aandeel certificaten beschikbaar