

Bergron 901

Deurmodel	Model 901, met glasopening
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Laboratorium waarde (minimaal): $R_{w,p}$ 15 dB*
	Laboratorium waarde (maximaal): $R_{w,p}$ 22 dB*
	* Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1230 (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm.
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Maximaal 2600 mm.
Deurdikte	40 mm
Deuruitvoering	Enkele deur
	Dubbele deur
	Schuifdeur
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen:
	Berdo nastelbaar montage kozijn
	Berlegno montagekozijn
	Avento nastelbaar montagekozijn
	Berdu montagekozijn (stomp)
Kantuitvoering	stomp of stomp armgeschaafd
Kantafwerking	Geen kantafwerking
Kleur	grondlak kleur wit

Afwerking	Vorbewerkt
Beplating	HDF
Kader en vulling	Vuren kader
	Volspaan vulling standaard
Glasuitvoering	Deur wordt geleverd met zonder glas.Roodhouten glaslatten bevestigd aan de deur
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis en kozijnhoogte
Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voormonteerd BS210 slot.
	Optie: Nemef 600 of 1200 serie en Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
Certificaten	FSC mixed label gecertificeerd. Certificaatnummer: SCS-COC-00689