

### Bergron 905

|                  |                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deurmodel        | Model 905, met glasopening                                                                                                              |
| Functionaliteit  | Standaard                                                                                                                               |
| Brandwerend      | N.v.t.                                                                                                                                  |
| Geluidwerend     | Laboratorium waarde (minimaal): $R_{w,p}$ 15 dB*                                                                                        |
|                  | Laboratorium waarde (maximaal): $R_{w,p}$ 22 dB*                                                                                        |
|                  | * Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster. |
| Deurbreedte      | Deurbreedte: 630 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend).                                                                           |
|                  | Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm.                                                                                      |
| Deurhoogte       | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Maximaal 2600 mm.                                                                                    |
| Deurdikte        | 40 mm                                                                                                                                   |
| Deuruitvoering   | Enkele deur                                                                                                                             |
|                  | Dubbele deur                                                                                                                            |
|                  | Schuifdeur                                                                                                                              |
| Kozijnuitvoering | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen:                                                                           |
|                  | Berdo nastelbaar montage kozijn                                                                                                         |
|                  | Berlegno montagekozijn                                                                                                                  |
|                  | Avento nastelbaar montagekozijn                                                                                                         |
|                  | Berdu montagekozijn (stomp)                                                                                                             |
| Kantuitvoering   | stomp of stomp armgeschaafd                                                                                                             |
| Kantafwerking    | Geen kantafwerking                                                                                                                      |
| Kleur            | grondlak kleur wit                                                                                                                      |

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afwerking</b>          | Vorbewerkt                                                                                   |
| <b>Beplating</b>          | HDF                                                                                          |
| <b>Kader en vulling</b>   | Vuren kader                                                                                  |
|                           | Volspaan vulling standaard                                                                   |
| <b>Glasuitvoering</b>     | Deur wordt geleverd met zonder glas.Roodhouten glaslatten bevestigd aan de deur              |
| <b>Draainaden</b>         | Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.                                       |
|                           | Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.                               |
|                           | Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.                               |
|                           | R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis en kozijnhoogte                                     |
| <b>Hang- en sluitwerk</b> | Standaard inclusief voorge monteerd BS210 slot.                                              |
|                           | Optie: Nemef 600 of 1200 serie en Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur                       |
| <b>Garantie</b>           | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling. |
| <b>Certificaten</b>       | FSC mixed label gecertificeerd. Certificaatnummer: SCS-COC-00689                             |