

Brandwerend 30+ dubbeldeurs (hout) 54 mm

| | |
|-------------------------|--|
| Deurmodel | Model 900, dichte deur. Optie glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906 en 999. |
| Functionaliteit | Brandwerend en rookwerend |
| Brandwerend | 30 minuten conform de NEN-EN 1634-1 2020_Peutz_Y2208-2-RA-001 |
| Geluidwerend | Deurblad waarde: Rw 27 dB Functionele waarde Rw,p n.t.b. |
| Rookwerend | Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3 (draaiend naar één zijde) |
| Inbraakwerend | N.v.t. |
| Deurbreedte | Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1294 mm** |
| Deurhoogte | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2875 mm** |
| Deurdikte | 54 mm |
| Extra poleren** | Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuropervlak maximaal 3,39 M2 bedragen |
| Deuruitvoering | Dubbele deur Enkele deurset zie overige productbladen |
| Kozijnuitvoering | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Houten inmetSELkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht Houten montagekozijn |

| | |
|---------------------------|--|
| Kantuitvoering | Stomp Optie éénzijdig armgeschaafd |
| Kantafwerking | Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm Optie: verdekte hardhouten kantlatten 15 mm Optie Topkant kantafwerking in kleur Optie: Eproc kantafwerking in kleur |
| Afwerking | HPL bekleding in diverse kleuren Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur |
| Beplating | HDF |
| Kader en vulling | Fitec kader inclusief dubbele boven en onderregel Perliet |
| Glasopening | Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd. Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist |
| Draainaden | Ruimte onder de deur is 6 mm Maximale groef valdorpel 18x40 mm Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm |
| Hang- en sluitwerk | Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting Alprokon deurnaald 19-1 brand of houten aanslaglat Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur |
| Opties | CO2-neutraal leverbaar |
| Garantie | Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering. |