

**Bestekomschrijving BERKVENS. ( BRL 2211 )**

**30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN**

**30.33 DEUREN**

**30.33.11- HOUTEN DEUR.**

**0. BINNENDEUR, OPDEK OF STOMP AFGELAKT**

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

**Berkolux stijldeur**

Model:

- 20,21, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 51, 70, 71 of 81 voorzien van glas en/of panelen.

Profilering:

- C- facetprofilering (model 20,21,30,31,40,41,42,43,48,49,70,71)
- D- duivejager profilering (model 20 en 21)
- E- haaks slim profilering (model 20,21,30,31,40,41,42,43,48,49,51,70,71,81)

Paneeluitvoering:

- V- vlak paneel 12 mm
- B- bossingpaneel 22 mm

Combinatie profilering en panelen:

- Zie hiervoor documentatie of onze website

Uitvoering:

- Enkeldeurs, dubbeldeurs

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 630 – 1030 (alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend).
- deurhoogte (mm): 2315, 2115, 2015
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:

- **opdek of stomp**

Oppervlaktebehandeling:

- TCS® laklaag met UV grondlaag

Kleur:

- kristalwit
- optioneel Ultra wit (uitsluitend in deurhoogte 2315 en 2115 mm)

Vulling:

- houtvezelplaatvulling

Toebehoren standaard:

- paumelleboring of scharnierkrozing, aantal (st): 3
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering.

Toebehoren optioneel:

- hang- en sluitwerk: klasse Standaard
- T-lat voor dubbeldeurs

**.01 BINNENDEUR**

Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Berkolux deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).