

Berkolux 20

| | |
|-------------------------|---|
| Deurmodel | Model 20 |
| Functionaliteit | Standaard toepassing |
| Geluidwerend | Deurblad waarde: n.n.b. Functionele waarde: n.n.b. |
| Deurbreedte | Deurbreedte: 630 – 1030 mm (alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend). Dubbeldeursuitvoering max. 2 X deurbreedte 930 mm. |
| Deurhoogte | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard) |
| Deurdikte | 40 mm |
| Deuruitvoering | Enkele deur Dubbele deur |
| Kozijnuitvoering | Berdo nastelbaar montage kozijn Berlegno montagekozijn Avento nastelbaar montagekozijn Berdu montagekozijn |
| Kantuitvoering | Opdek Stomp armgeschaafd |
| Kantafwerking | Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald |
| Kleur | Kristalwit Ook leverbaar in Ultra wit (uitsluitend in deurhoogte 2315 en 2115 mm |
| Afwerking | Krasvaste TCS-laklaag |
| Beplating | HDF |

| | |
|------------------------------------|--|
| Vulling | Houtvezelplaat |
| Paneel en profieluitvoering | <p>Paneel: Vlak paneel en Bossingpaneel.</p> <p>Profieluitvoering: facet (C), duivejager (D), haaks slim (E).</p> <p>Beschikbare paneel- en profieluitvoering afhankelijk van deurmodel.</p> <p>Kijk hiervoor bij het desbetreffende deurmodel naar de mogelijkheden</p> |
| Glasluitvoering | N.v.t. |
| Draainaden | <p>Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.</p> <p>Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.</p> <p>Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.</p> <p>R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis.</p> |
| Hang- en sluitwerk | <p>Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot.</p> <p>Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur</p> |
| Opties | <p>Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursluitvoering</p> <p>CO2-neutraal leverbaar</p> |
| Garantie | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling |
| Certificaten | FSC mixed label. Certificaatnummer: SCS-COC-00689 |