

Berkolux 40



Deurmodel	Model 40
Functionaliteit	Standaard toepassing
Geluidwerend	Deurblad waarde: n.n.b.
	Functionele waarde: n.n.b.
Deurbreedte	Deurbreedte: 730 – 1030 mm (alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Dubbeldeursuitvoering max. 2 X deurbreedte 930 mm.
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard)
Deurdikte	40 mm
Deuruitvoering	Enkele deur.
	Dubbele deur.
	Schuifdeur.
Kozijnuitvoering	Berdo nastelbaar montage kozijn
	Berlegno montagekozijn
	Avento nastelbaar montagekozijn
	Berdu montagekozijn
Kantuitvoering	Opdek
	Stomp armgeschaafd
	Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)

Kantafwerking	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald
Kleur	Kristalwit
	Ook leverbaar in Ultra wit (uitsluitend profiel C en E in deurhoogte 2315 en 2115 mm
Afwerking	Krasvaste TCS-laklaag
Beplating	HDF
Vulling	Houtvezelplaat
Paneel en profieluitvoering	Paneel: Vlak paneel
	Profieluitvoering: facet (C) en haaks slim (E).
	Beschikbare paneel- en profieluitvoering afhankelijk van deurmodel.
	Kijk hiervoor bij het desbetreffende deurmodel naar de mogelijkheden
Glasluitvoering	N.v.t.
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis.
Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot.
	Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur
Opties	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering
	CO2-neutraal leverbaar
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling
Certificaten	FSC mixed label. Certificaatnummer: SCS-COC-00689