Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

# Berkolux 42



| | |
|---|---|
| **Deurmodel** | Model 42 |
| **Functionaliteit** | Standaard toepassing |
| **Geluidwerend** | Deurblad waarde: n.n.b. |
| | Functionele waarde: n.n.b. |
| **Deurbreedte** | Deurbreedte: 630 – 1030 mm (alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend). |
| | Dubbeldeursuitvoering max. 2 X deurbreedte 930 mm. |
| **Deurhoogte** | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard) |
| **Deurdikte** | 40 mm |
| **Deuruitvoering** | Enkele deur. |
| | Dubbele deur. |
| | Schuifdeur. |
| **Kozijnuitvoering** | Berdo nastelbaar montage kozijn |
| | Berlegno montagekozijn |
| | Avento nastelbaar montagekozijn |
| | Berdu montagekozijn |
| **Kantuitvoering** | Opdek |
| | Stomp armgeschaafd |
| | Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren) |

| | |
|---|---|
| **Kantafwerking** | Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald |
| **Kleur** | Kristalwit |
| | Ook leverbaar in Ultra wit ( uitsluitend profiel C en E in deurhoogte 2315 en 2115 mm |
| **Afwerking** | Krasvaste TCS-laklaag |
| **Beplating** | HDF |
| **Vulling** | Houtvezelplaat |
| **Paneel en profieluitvoering** | Paneel: Vlak paneel |
| | Profieluitvoering: facet (C) en haaks slim (E). |
| | Beschikbare paneel- en profieluitvoering afhankelijk van deurmodel. |
| | Kijk hiervoor bij het desbetreffende deurmodel naar de mogelijkheden |
| **Glasluitvoering** | N.v.t. |
| **Draainaden** | Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn. |
| | Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. |
| | Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm. |
| | R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis. |
| **Hang- en sluitwerk** | Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot. |
| | Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur |
| **Opties** | Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering |
| | CO2-neutraal leverbaar |
| **Garantie** | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling |
| **Certificaten** | FSC mixed label. Certificaatnummer: SCS-COC-00689 |