

Berkolux 81



Deurmodel	Model 81
Functionaliteit	Standaard toepassing
Geluidwerend	Deurblad waarde: n.n.b. Functionele waarde: n.n.b.
Deurbreedte	Deurbreedte: 630 – 1030 mm (alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend). Dubbeldeursuitvoering max. 2 X deurbreedte 930 mm.
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard)
Deurdikte	40 mm
Deuruitvoering	Enkele deur. Dubbele deur. Schuifdeur.
Kozijnuitvoering	Berdo nastelbaar montage kozijn Berlegno montagekozijn Avento nastelbaar montagekozijn Berdu montagekozijn
Kantuitvoering	Opdek Stomp armgeschaafd Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)

Kantafwerking	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald
Kleur	Kristalwit
	Ook leverbaar in Ultra wit (uitsluitend profiel E in deurhoogte 2315 en 2115 mm
Afwerking	Krasvaste TCS-laklaag
Beplating	HDF
Vulling	Houtvezelplaat
Paneel en profieluitvoering	Paneel: Vlak paneel
	Profieluitvoering: haaks slim (E).
	Beschikbare paneel- en profieluitvoering afhankelijk van deurmodel.
	Kijk hiervoor bij het desbetreffende deurmodel naar de mogelijkheden
Glasluitvoering	Voorgemonteerd glas (blank-, grijs, of satijn veiligheidglas 33.1)
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis.
Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot.
	Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur
Opties	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursluitvoering
	CO2-neutraal leverbaar
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling
Certificaten	FSC mixed label. Certificaatnummer: SCS-COC-00689