De inhoud van dit document is voor het laatst aangepast op 19 Feb 2024

Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

Verdi Lux 49

Deurmodel	Model 49
Functionaliteit	Standaard toepassing
Geluidwerend	Deurblad waarde: n.n.b.
	Functionele waarde: n.n.b.
Deurbreedte	Deurbreedte: 730 – 1030 mm (alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm.
Deurhoogte	2115 en 2315 mm (opdek en stomp i.c.m. RZ kozijn excl. flexunit)
	2315 mm (opdek en stomp i.c.m. RL kozijn met spiegelpaneel)
	2500, 2515, 2530 en 2545 mm (opdek standaard)
	2560, 2575, 2590 mm (opdek semi standaard)
	2470, 2485, 2492, 2500, 2507, 2515,2522 en 2537 mm (standaard stomp).
	2530, 2545, 2552, 2560 2567 en 2582mm (semi standaard stomp).
Deurdikte	40 mm
Deuruitvoering	Enkele deur, Dubbele deur, Schuifdeur.
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen:
	Verdi nastelbaar montagekozijn
	Verdi Wood montagekozijn (alleen stompe uitvoering)
Kantuitvoering	Opdek, Stomp arm geschaafd, Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren).

Kantafwerking	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.
Kleur	Kristalwit
	Ook leverbaar in Ultra wit
Afwerking	Krasvaste TCS-laklaag
Beplating	HDF
Vulling	Houtvezelplaat
Paneel en profieluitvoering	Paneel: Vlak paneel
	Profieluitvoering: facet (C) en haaks slim (E).
	Beschikbare paneel- en profieluitvoering afhankelijk van deurmodel.
	Kijk hiervoor bij het desbetreffende deurmodel naar de mogelijkheden
Glasuitvoering	N.v.t.
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in Verdi of Verdi Wood kozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.
	R.O.D.: uitsluitend 28 mm.
Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot.
	Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur
Plafondhoogte clusters (standaard)	2643 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm en 2655 - 2669 mm
Plafondhoogte clusters (semi standaard)	2703 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm en 2700 - 2715 mm
Opties	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering
	CO2-Neutraal leverbaar
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling
Certificaten	FSC mixed label