

## Berdo RL stomp

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modellen</b>        | Enkeldeurs (model 200)                                                           |
|                        | Glaspui (model 201)                                                              |
|                        | Dubbeldeurs (model 202)                                                          |
|                        | Enkeldeurs met zijlicht (model 204)                                              |
| <b>Functionaliteit</b> | Standaard                                                                        |
| <b>Brandwerend</b>     | N.v.t.                                                                           |
| <b>Geluidwerend</b>    | Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur             |
| <b>Kozijnbreedte</b>   | Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). |
|                        | Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.                                           |
| <b>Kozijnhoogte</b>    | Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm.                                   |
|                        | Overige deurhoogtes op aanvraag.                                                 |
|                        | Maximale kozijnhoogte 3000 mm.                                                   |
|                        | Minimale kozijnhoogte 1500mm.                                                    |
| <b>Wanddikte</b>       | Standaard wanddiktes 70, 100, 115, 125, 150 mm.                                  |
|                        | Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 150 mm     |
|                        | Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm                                         |
| <b>Deurdikte</b>       | ca. 40 mm                                                                        |
| <b>Uitvoering</b>      | Stomp                                                                            |

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanslagprofiel</b>     | Optioneel mogelijk.                                                                                                                 |
|                           | Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.                                                                       |
| <b>Sponning</b>           | Stomp 15 x 45 mm                                                                                                                    |
| <b>Kleur</b>              | Kristal wit en reinwit.                                                                                                             |
|                           |                                                                                                                                     |
| <b>Materiaal</b>          | Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte 35 µm                               |
| <b>Naden</b>              | Ruimte onder deur is 28 mm (standaard).                                                                                             |
|                           | Ruimte onder deur is 22 of 35 mm (semi-standaard).                                                                                  |
|                           | Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.                                                                             |
| <b>Beglazing</b>          | Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)                                                                                               |
| <b>Glaslatuitvoering</b>  | Kunststof glaslatten                                                                                                                |
| <b>Hang- en sluitwerk</b> | Geleverd met 2, 3 of 4 scharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering).                                              |
|                           | Gestanste slotgaten t.b.v. BS 210 of Nemef 600/1200 serie slot.                                                                     |
|                           | Kozijn is voorzien van een RVS sluitplaat(dagschoot)                                                                                |
| <b>Verpakking</b>         | Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.                                                                                             |
| <b>Montage</b>            | Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal). |
|                           | Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding.    |
| <b>Opties</b>             | Optioneel Nemef 600 of Hoppe Compact slot.                                                                                          |
| <b>Garantie</b>           | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.                                        |