

**Bestekomschrijving BERKVENS. ( BRL 2211 )**

**30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN**

**30.33 DEUREN**

**30.33.11- HOUTEN DEUR.**

**0. BINNENDEUR, OPDEK, AFGELAKT**

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

**Verdi Lux plafondhoge stijldeur**

Model:

- **71**, met 1 gemonteerd glaspaneel

Profilering:

- A- breed facetprofilering
- B- trap facetprofilering
- C- facetprofilering
- D- duivejager profilering
- E- haaks slim profilering

Paneeluitvoering:

- n.v.t.

Combinatie profilering en panelen:

- Zie hiervoor documentatie of onze website

Uitvoering:

- Enkeldeurs, dubbeldeurs

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 830, 880 en 930
- deurhoogte standaard (mm): 2500 – 2515 – 2530 – 2545
- deurhoogte semi standaard: 2560 – 2575 – 2590
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:

- **opdek**

Stijl- en regelwerk:

- MDF

Kantafwerking:

- melanine folie aan verticale zijde en bovenzijde in bijpassende kleur
- onderzijde vochtwerend geseald

Beplating:

- HDF

Oppervlaktebehandeling:

- TCS® laklaag met UV grondlaag

Kleur:

- Kristalwit
- optioneel ultra wit (uitsluitend profiel C, D en E)

Vulling:

- houtvezelplaatvulling

Beglazing:

- inclusief gemonteerd blank, satijn of grijs 33.1 veiligheidsglas

Toebehoren standaard:

- paumelleboring, aantal (st): 3
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering.

Toebehoren optioneel:

- hang- en sluitwerk: klasse Standaard
- T-lat voor dubbeldeurs

Garnituur:

- BS Verdi garnituur met langschild, kleur F1

**.01 BINNENDEUR**

Binnendeuren aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening aangegeven. Altijd combineren met een Verdi kozijn.

Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.  
Verdi Lux deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).