

Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, STOMP, AFGELAKT

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

Verdi Lux plafondhoge stijldeur

Model:

- **81**, met 1 gemonteerd glaspaneel voorzien van een roedeverdeling

Profilering:

- E- haaks slim profilering

Paneeluitvoering:

- n.v.t.

Combinatie profilering en panelen:

- Zie hiervoor documentatie of onze website

Uitvoering:

- Enkeldeurs, dubbeldeurs

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 680 – 1030 (oplopend met 50 mm)
- deurhoogte standaard (mm): 2470, 2485, 2492, 2500, 2507, 2515, 2522 en 2537
- deurhoogte semi standaard: 2530, 2545, 2552, 2560, 2567, 2567 en 2582
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:

- **stomp**

Stijl- en regelwerk:

- vuren

Kantafwerking:

- melanine folie aan verticale zijde en bovenzijde in bijpassende kleur
- onderzijde vochtwerend geseald

Beplating:

- HDF

Oppervlaktebehandeling:

- TCS® laklaag met UV grondlaag

Kleur:

- Kristalwit
- optioneel ultra wit (uitsluitend profiel E)

Vulling:

- houtvezelplaatvulling

Beglazing:

- inclusief gemonteerd blank, satijn of grijs 33.1 veiligheidsglas

Toebehoren standaard:

- scharnierkrozing, aantal (st): 3
- pas- en arm geschaafd
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering.

Toebehoren optioneel:

- hang- en sluitwerk: klasse Standaard
- T-lat voor dubbeldeurs

Garnituur:

- BS Verdi garnituur met langschild, kleur F1

.01 BINNENDEUR

Binnendeuren aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening aangegeven. Altijd combineren met een Verdi kozijn.

Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Verdi Lux deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).