





DOORSNEDE A-A




DETAIL C





VOORAANZICHT



DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berdu RZ 30/60+ 80mm enkeldeurs kozijnen STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	557	727	707
680	682	676	607	777	757
730	732	726	657	827	807
780	782	776	707	877	857
830	832	826	757	927	907
880	882	876	807	977	957
930	932	926	857	1027	1007
980	982	976	907	1077	1057
1030	1032	1026	957	1127	1107

Hoogte maatvoering Berdu RZ 30/60+ 80mm enkeldeurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnhoogte
2015	2028	10	1990,5	2075,5	2065,5
2115	2128	10	2090,5	2175,5	2165,5
2315	2328	10	2290,5	2375,5	2365,5

EIGENDOM BERKVENS BV SOMBERN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DEREDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING. Berdu Brandwerend 30+
Geluidwerend Stomp RZ 200
Berdu - Deurdikte 80mm Stomp Snoer 3-voudig Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID
millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
25-06-2019

berkvens
toegang tot meer


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER


REF.



DOORSNEDE A-A







VOORAANZICHT

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berdu RZ 30+/60+ 80mm dubbeldeurs kozijnen STOMP						
	Sponning contra sponning	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	-11	1247	626	1172	1342	1322
2 x 680	-11	1347	676	1272	1442	1422
2 x 730	-11	1447	726	1372	1542	1522
2 x 780	-11	1547	776	1472	1642	1622
2 x 830	-11	1647	826	1572	1742	1722
2 x 880	-11	1747	876	1672	1842	1822
2 x 930	-11	1847	926	1772	1942	1922

Hoogte maatvoering Berdu RZ 30+/60+ 80mm dubbeldeurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnhoogte
2015	2028	10	1990,5	2075,5	2065,5
2115	2128	10	2090,5	2175,5	2165,5
2315	2328	10	2290,5	2375,5	2365,5

EIGENDOM BERKVENS BV, SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING. Berdu Brandwerend 30+ Geluidwerend Stomp RZ 202

Berdu - Deurdikte 80mm Stomp Snoer 3-voudig Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM

John Belemans

26-06-2019


berkvens

toegang tot meer


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER


REF.




DOORSNEDE A-A




DETAIL C





VOORAANZICHT



DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berdu RZ 30/60+ 80mm enkeldeurs kozijnen STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	557	727	707
680	682	676	607	777	757
730	732	726	657	827	807
780	782	776	707	877	857
830	832	826	757	927	907
880	882	876	807	977	957
930	932	926	857	1027	1007
980	982	976	907	1077	1057
1030	1032	1026	957	1127	1107

Hoogte maatvoering Berdu RZ 30/60+ 80mm enkeldeurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnhoogte
2015	2028	10	1990,5	2075,5	2065,5
2115	2128	10	2090,5	2175,5	2165,5
2315	2328	10	2290,5	2375,5	2365,5

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DEREDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING. Berdu Brandwerend 60+
Geluidwerend Stomp RZ 200
Berdu - Deurdikte 80mm Stomp Snoer 3-voudig Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID
millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
26-06-2019

berkvens
toegang tot meer


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER


REF.



DOORSNEDE A-A







VOORAANZICHT

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berdu RZ 30+/60+ 80mm dubbeldeurs kozijnen STOMP						
	Sponning contra sponning	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	-11	1247	626	1172	1342	1322
2 x 680	-11	1347	676	1272	1442	1422
2 x 730	-11	1447	726	1372	1542	1522
2 x 780	-11	1547	776	1472	1642	1622
2 x 830	-11	1647	826	1572	1742	1722
2 x 880	-11	1747	876	1672	1842	1822
2 x 930	-11	1847	926	1772	1942	1922

Hoogte maatvoering Berdu RZ 30+/60+ 80mm dubbeldeurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnhoogte
2015	2028	10	1990,5	2075,5	2065,5
2115	2128	10	2090,5	2175,5	2165,5
2315	2328	10	2290,5	2375,5	2365,5

EIGENDOM BERKVENS BV, SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING. Berdu Brandwerend 60+ Geluidwerend Stomp RZ 202

Berdu - Deurdikte 80mm Stomp Snoer 3-voudig Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM

John Belemans

26-06-2019

berkvens

toegang tot meer

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER

REF.