

Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, AFGELAKT

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

Berkolux stijldeur

Model:

- **49**, met 2 panelen en 1 glaspaneel

Profilering:

- C- facetprofilering
- D- duivejagerprofilering
- E- haaks slim profilering

Paneeluitvoering:

- V- vlak paneel 12 mm
- H- haaks paneel 16 mm
- B- bossingpaneel 22 mm

Combinatie profilering en panelen:

- Zie hiervoor documentatie of onze website

Uitvoering:

- Enkeldeurs, dubbeldeurs of schuifdeur

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 730 – 1030 (alleen standaard deurmatten 50 mm oplopend).
- deurhoogte (mm): 2315
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:

- **stomp**

Oppervlaktebehandeling:

- TCS® laklaag met UV grondlaag

Kleur:

- kristalwit
- optioneel Ultra wit (uitsluitend profiel C, D en E en in deurhoogte 2315 en 2115 mm)

Vulling:

- houtvezelplaatvulling

Beglazing:

- inclusief gemonteerd blank, satijn of grijs 33.1 veiligheidsglas

Toebehoren standaard:

- scharnierboring, aantal (st): 3
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering.

Toebehoren optioneel:

- hang- en sluitwerk: klasse Standaard
- T-lat voor dubbeldeurs

.01 BINNENDEUR

Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.
Berkolux deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).