Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, AFGELAKT

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
Berkolux stijldeur
Model:
- **51**, met 1 glaspaneel voorzien van 4 horizontale glaslijsten

Profilering:
- E- haaks slim profilering

Paneeluitvoering:
- n.v.t

Combinatie profilering en panelen:
- Zie hiervoor documentatie of onze website

Uitvoering:
- Enkeldeurs, dubbeldeurs of schuifdeur (niet i.c.m. profilering B)

Afmeting:
- deurbreedte (mm): 630 – 1030 (alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend).
- deurhoogte (mm): 2315, 2115, 2015
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:
- **stomp**

Oppervlaktebehandeling:
- TCS® laklaag met UV grondlaag

Kleur:
- Kristalwit
- optioneel ultra wit (uitsluitend profiel E en deurhoogte 2315 en 2115 mm)

Vulling:
- houtvezelplaatvulling

Beglazing:
- inclusief gemonteerd blank, satijn of grijs 33.1 veiligheidsglas

Toebehoren standaard:
- scharnierboring, aantal (st): 3
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering.

Toebehoren optioneel:
- hang- en sluitwerk: klasse Standaard
- T-lat voor dubbeldeurs

.01 BINNENDEUR
Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.
Berkolux deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).