Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Berkopal Bergingsdeur WK2

Deurmodel	Model 900, dichte deur.
	Optie: glasopening maximaal 150 mm breed, minimaal 200 mm deurblad rondom glasopening
Functionaliteit	Inbraakwerend en rookwerend
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 27 dB
	Functionele waarde Rw,p 27 dB
Rookwerend	Sa / S200 mogelijk conform de NEN-EN 1634-3
Inbraakwerend	Weerstandklasse 2 (WK 2) conform de NEN 5096
	SHR rapport 2012 12.0312 en12.0312-2
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1130 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm
Deurdikte	40 mm
Extra poleren	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven
Deuruitvoering	Enkele deur
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Houten inmetselkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht
	Stalen inmetselkozijn
	Houten montagekozijn
	Stalen montagekozijn

Kantuitvoering	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
Kantafwerking	Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm
	Optie: verdekte hardhouten kantlatten 15 mm
	Optie: Eproc kantafwerking in kleur
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
Beplating	HDF
Kader en vulling	Vurenhouten kader rondom, optoneel Fitec kader
	Volspaan
	Deur voorzien van stabilisator aan sluitzijde
Glasopening	Glasopening voorzien van Slim Frame Wood glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn blank gevernist of wit gegrond.
Draainaden	Ruimte onder de deur is 22 mm
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, snoerprofiel mag worden toegepast
Hang- en sluitwerk	2 sterren veilgheidsbeslag voorzien van kerntrek; 3 of 4 scharnieren en dievenpennen; sluitkom(men); één- of meerpunsluiting SKG**
Opties	LET OP: Na uitvoeren van alle bewerkingen, deze goed beschermen tegen vochtindringing door deze te vernissen of een andere lakbehandeling te geven.
Garantie	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.
Duurzaamheid	LCA, FSC, Biobased aandeel & Vos certificaten beschikbaar