Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

**TECHNISCHE INFORMATIE**

# Berkopal Geluidwerend 36 dB

| | |
|---|---|
| **Deurmodel** | Model 900, dichte deur. |
| | Optie: glasopening mogelijk in overleg. |
| **Functionaliteit** | Geluidwerend en rookwerend |
| **Brandwerend** | N.v.t. |
| **Geluidwerend** | Deurblad waarde: Rw 36 dB |
| | Functionele waarde Rw,p 33 dB |
| **Rookwerend** | Sa / S200 mogelijk conform de NEN-EN 1634-3 |
| **Inbraakwerend** | N.v.t. |
| **Deurbreedte** | Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). |
| | Maximaal breedte 1600 mm. |
| **Deurhoogte** | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. |
| | Maximaal hoogte 2700 mm. |
| **Deurdikte** | 40 mm |
| **Extra poleren** | Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven |
| **Deuruitvoering** | Enkele deur |
| | Dubbele deurset op aanvraag |
| **Kozijnuitvoering** | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: |
| | Berdu houten montagekozijn |
| | Avento montage kozijn (afhankelijk van deurafmeting) |
| **Kantuitvoering** | Stomp |
| | Optie één- of tweezijdig armgeschaafd |

| | |
|---|---|
| **Kantafwerking** | Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm |
| | Optie: verdekte hardhouten kantlatten 15 mm |
| | Optie: Eproc kantafwerking in kleur |
| **Afwerking** | HPL bekleding in diverse kleuren |
| | Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur |
| **Beplating** | HDF |
| **Kader en vulling** | Vurenhout kader in verzwaarde uitvoering, dubbele boven en onderregel |
| | 3- laags spaanplaat |
| **Glasopening** | Glasopening voorzien van Slim Frame Wood glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn blank gevernist of wit gegrond. |
| **Draainaden** | Ruimte onder de deur afgestemd op de valdorpel. Valdorpel toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Optie: Valdorpels voorgemonteerd af fabriek, |
| | Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm, snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis |
| **Hang- en sluitwerk** | Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting |
| | Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur |
| | Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat |
| **Opties** | Diverse bewerkingen t.b.v. scharnieren, sloten, drangers mogelijk. |
| **Garantie** | Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering. |
| **Duurzaamheid** | Biobased aandeel & FSC certificaat beschikbaar |