

TECHNISCHE INFORMATIE

Avento RB opdek glaspui



Modellen

Glaspui (model 201)

Functionaliteit

Standaard, kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel

Brandwerend

N.v.t.

Geluidwerend

Afhankelijk van uitvoering kozijn en eigenschap van het toegepaste geluidwerende glas

Inbraakwerend

N.v.t.

Kozijnbreedte

Maximaal breedte buitenmaat 1010 mm

Kozijnhoogte

Maximale stijllengte kozijn 3000 mm.

Wanddikte	70, 100, 125, 150 mm
	Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm

Deurdikte	N.v.t.
------------------	--------

Uitvoering	Opdek
-------------------	-------

Snoerprofiel	Niet mogelijk
---------------------	---------------

Sponning	Opdek 15 x 27 mm
-----------------	------------------

Kleur	Kristalwit, reinwit, gebroken wit

Materiaal	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm
	Poedercoat laklaag dikte 80 µm

Glaslatuitvoering	Glaslatten: kunststof uitvoering, in kleur kozijn
--------------------------	---

Beglazing	Volgens opgave. Maximale glasdikte 8 mm
------------------	---

Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
-------------------	--

Montage

Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd. Vanaf wanddikte 125 tot 215 mm worden de kozijnen geklemd en gefixeerd met pur.

Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).

Garantie

Komo garantie met productcertificaat