

Brand en Geluidwerend 30+ 48 dB (80 mm)



Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie: glasopening maximaal 254 x 1204 mm

Functionaliteit

Brandwerend, geluidwerend en rookwerend

Brandwerend

30 minuten conform de NEN-EN 1634-1

Rapportnr. Y_1682-2-RA-002

Geluidwerend

Deurblad waarde: R_w 46 dB

Functionele waarde $R_{w,p}$ 44 dB

Rookwerend

Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3

Inbraakwerend

N.v.t.

Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde breedte 1230 mm
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde hoogte 2875 mm
Deurdikte	80 mm
Extra poleren	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven (1123*2875 mm cq. 1237*2610 mm)
Deuruitvoering	Enkele deur
	Dubbele deurset op aanvraag
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Berdu houten montagekozijn
Kantuitvoering	Stomp, 3-voudige verjonging aan 3 zijden
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
Kantafwerking	Roodhouten kantlatten, 10 mm.
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur

Beplating	HDF
Kader en vulling	Roodhout kader in verzwaarde uitvoering, dubbele boven en onderregel 6 laags akoestische / brandwerende vulling
Glasopening	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd. Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist
Draainaden	Ruimte onder de deur is 6 mm, 2 valdorpels toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Valdorpels worden voorgemonteerd af fabriek, Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
Hang- en sluitwerk	BSW 3-dimensionale verstelbare projectscharnieren 2 of 3 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting Voorgemonteerd slot met een doornmaat van 80 mm. Slotfunctie n.t.b. Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
Garantie	Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.