

Berkoline 670



Deurmodel Model 670

Functionaliteit Standaard toepassing

Geluidwerend Bladwaarde: Rw 25 dB

Laboratorium waarde Rw,p 22 dB

Deurbreedte Deurbreedte: 630 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm.

Deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard)

Deurdikte 40 mm

Deuruitvoering	Enkele deur
	Dubbele deur
	Schuifdeur

Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen:
	Berdo nastelbaar montage kozijn
	Berlegno montagekozijn
	Avento nastelbaar montagekozijn
	Berdu montagekozijn (stomp)

Kantuitvoering	Opdek
	Stomp armgeschaafd
	Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)

Kantafwerking	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.
----------------------	---

Kleur	Kristalwit en Reinwit
--------------	-----------------------

Afwerking	Krasvaste TCS-laklaag
------------------	-----------------------

Beplating	HDF
------------------	-----

Kader en vulling	Stabitec vulling
	Optioneel andere vullingen mogelijk.

Draainaden	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis.

Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot.
	Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur.

Opties	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering.
	Roostersparing t.b.v. meterkastroosters.

Extra opmerking	Afgebeelde deur is 2315 x 930 mm, bij andere deurmatten kunnen de posities van de freeslijnen afwijken. Door lichtinval kunnen de freeslijnen optisch een ander aanzicht hebben per positie
------------------------	---

Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
-----------------	--

Certificaten	FSC mixed label. Certificaatnummer: SCS-COC-00689
---------------------	---