

Geluidwerend 38 dB



Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie: glasopening mogelijk in overleg.

Functionaliteit

Geluidwerend en rookwerend

Brandwerend

N.v.t.

Geluidwerend

Deurblad waarde: R_w 38 dB

Functionele waarde $R_{w,p}$ 36 dB

Rookwerend

Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3

Inbraakwerend

N.v.t.

Deurbreedte

Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Maximaal breedte 1600 mm.

Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal hoogte 2990 mm.
Deurdikte	40 mm
Extra poleren	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven
Deuruitvoering	Enkele deur
	Dubbele deurset op aanvraag
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Berdu houten montagekozijn
	Avento montage kozijn (afhankelijk van deurafmeting)
Kantuitvoering	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
Kantafwerking	Roodhouten kantlatten, 10 mm.
	Optie: kantlatten maximaal 20 mm dik
	Optie Topkant randafwerking in kleur
	Optie: Eproc kantafwerking in kleur
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur

Beplating	HDF
Kader en vulling	Vurenhout kader in verzwaarde uitvoering, dubbele boven en onderregel 3 laags akoestische vulling
Glasopening	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd. Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist
Draainaden	Ruimte onder de deur afgestemd op de valdorpel. Valdorpel toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Optie: Valdorpels voorgemonteerd af fabriek, Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm, snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
Hang- en sluitwerk	Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / hoogte. Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
Garantie	Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiocertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.