

## Avento RZ opdek



<b>Modellen</b>	Enkel deurs
	Dubbel deurs (model 202)
	Enkel deurs met zijlicht (model 204)
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van kozijn model en toepassing snoerprofiel
<b>Inbraakwerend</b>	N.v.t.
<b>Kozijnbreedte</b>	Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend).  Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.

<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximale stijllengte kozijn 2960 mm.
<b>Wanddikte</b>	70, 100, 125, 150 mm
	Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm
<b>Deurdikte</b>	40 mm
<b>Uitvoering</b>	Opdek
<b>Snoerprofiel</b>	Optioneel mogelijk vanaf wanddikte 70 mm
	Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes
<b>Sponning</b>	Opdek 15 x 27 mm zonder snoerprofiel, 15 x 31 met snoerprofiel
<b>Kleur</b>	Kristalwit en reinwit
<b>Materiaal</b>	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm
	Poedercoat laklaag dikte 80 µm
<b>Naden</b>	Ruimte onder de deur is 20 of 28 mm, optioneel 35 mm
	Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm
<b>Beglazing</b>	Maximale glasdikte 6 mm

**Glaslatuitvoering**

Kunststof glaslat in kleur kozijn

**Hang- en sluitwerk**

Geleverd met 2, 3 of 4 paumelles

Gestanste sluitplaat t.b.v. BS210 slot

**Verpakking**

Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

**Montage**

Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. Tot en met wanddikte 125mm worden de kozijnen op de wand geklemd. Vanaf wanddikte 125 tot 215 mm worden de kozijnen geklemd en gefixeerd met pur. Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).

**Garantie**

Komo garantie met productcertificaat