


TECHNISCHE INFORMATIE

Berlegno RZ opdek glaspui



Modellen

Glaspuir (model 201)

Functionaliteit

Standaard

Brandwerend

N.v.t.

Geluidwerend

N.v.t.

Kozijnbreedte

Maximale breedte enkele pui is 1010 mm

Kozijnhoogte

Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm.

Overige deurhoogtes op aanvraag.

Maximale kozijnhoogte 3000 mm

Wanddikte	70, 100, 125 mm
Deurdikte	N.v.t.
Uitvoering	Opdek
Snoerprofiel	N.v.t.
Sponning	Opdek 19,5 x 25,5 mm
Kleur	Geground ca. 80 µm.
	Optioneel in kleur gelakt; kristalwit, reinwit of gebroken wit
Materiaal	Roodhout (FSC-gecertificeerd), grenen (FSC-gecertificeerd)
Naden	N.v.t.
Beglazing	Glasdikte 4 - 7 mm
Glaslatuitvoering	N.v.t.
Hang- en sluitwerk	N.v.t.

Verpakking

Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie

Montage

Zie montagehandleiding.

Opties

Tussenkalf en/of tussenstijl

Garantie

Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.

Certificaten

FSC. Certificaatnummer: C015973