

## Bestekomschrijving BERKVENS. ( BRL 2211 )

### 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

#### 30.33 DEUREN

##### 30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, BRAND- EN GELUIDWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING  
Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

#### **Berkopal HPL deur**

Model:

- **900**, dicht uitvoering
- **901-905**, deur voorzien van glasopening, inclusief Slim Frame glaslatten i.c.m. een droogbeglazingssysteem en gemonteerd glas, af fabriek
- **999**, deur voorzien van glasopening volgens opgave, inclusief Slim Frame glaslatten i.c.m. een droogbeglazingssysteem en gemonteerd glas, af fabriek

Uitvoering:

- brand- en geluidwerend, enkeledeurs, dubbeldeurs

Brandwerendheid

- 30 minuten brandwerend conform NEN-EN 1634-1

Geluidwerendheid

- deurblad waarde: Rw 43 dB, functionele waarde Rw,p 35 dB

Rookwerendheid

- optioneel Sa / S200 conform de NEN-EN 1634-3

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 530 – 1080 (oplopend met 50 mm), maximaal 1430 mm
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015 - ....., maximaal 2990 mm
- totale deuropervlakte maximaal 4,05 M2
- deurdikte (mm): **54** mm

Kantuitvoering:

- **stomp**

Stijl- en regelwerk:

- Fitec rondom, inclusief dubbele boven- en onderregel

Kantafwerking:

- naadloos verlijmde roodhouten kantlatten aan de verticale zijden
- optioneel Eproc kunststof randafwerking i.c.m. de onderzijde vochtwerend geseald
- optioneel **Topkant**, aangegoten 5 mm massieve full colour randafwerking in RAL 9010, RAL 9011, RAL 7024 of RAL 7035 aan verticale zijden (overige kleuren op aanvraag).

Beplating:

- HDF

Deklaag:

- hardkunststofplaat ca. 0,8 mm dik uit de Berkvens huiscollectie of Formica / Duropal collectie

Kleur:

- volgens kleurenschema. Structuur .....

Vulling:

- kurk 3-laagsspaan vulling

Beglazing:

- standaard Pyroguard EW30. Afwijkende glasspecificaties zijn ook mogelijk, mits i.c.m. de deur gecertificeerd

Glaslatten:

- standaard Slim Frame Colour polyurethaan glaslatten door en door gekleurd
- optioneel Slim Frame Wood glaslatten blank gevernist of wit gegrond

Glasopening:

- standaard glasopening deurmodel 901 – 905. Optioneel model 999, glasopening volgens tekening

Toebehoren standaard:

- stabilisator aan sluitzijde

Toebehoren optioneel:

- extra boven- en/of onderregel t.b.v., montage dranger/valdorpel
- scharnierkrozing, aantal (st): 3
- pas- en arms geschaafd
- slotgatboring
- groef t.b.v. valdorpel

Hang- en sluitwerk:

- in combinatie met het Omnia concept wordt de deur af fabriek voorzien van het juiste hang- en sluitwerk, afgestemd op de functionaliteit van de deur.

## **.01 BINNENDEUR**

Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Berkopal brand- en geluidwerende deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).