

## Bestekomschrijving BERKVENS. ( BRL 2211 )

### 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

#### 30.33 DEUREN

##### 30.33.11- HOUTEN DEUR.

###### 0. BINNENDEUR, VOCHTBESTENDIG, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

###### **Berkopal HPL deur**

Model:

- **900**, dicht uitvoering

Uitvoering:

- vochtbestendig, enkeldeurs

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 530 – 1230 (oplopend met 50 mm), maximaal 1600 mm
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015 - ....., maximaal 2990 mm
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:

- **stomp**

Stijl- en regelwerk:

- Vurenhout kader in verzwaarde uitvoering

Kantafwerking:

- naadloos verlijmde roodhouten kantlatten aan de verticale zijden
- optioneel Eproc kunststof randafwerking i.c.m. de onderzijde vochtwerend geseald
- optioneel **Topkant**, aangegoten 5 mm massieve full colour randafwerking in RAL 9010, RAL 9011, RAL 7024 of RAL 7035 aan verticale zijden (overige kleuren op aanvraag).

Beplating:

- HDF

Deklaag:

- hardkunststofplaat ca. 0,8 mm dik uit de Berkvens huiscollectie of Formica / Duropal collectie

Kleur:

- volgens kleurenschema. Structuur .....

Vulling:

- vochtbestendige vulling

Toebehoren standaard:

- geen

Toebehoren optioneel:

- extra boven- en/of onderregel t.b.v., montage dranger/valdorpel
- scharnierkrozing, aantal (st): 3
- pas- en arms geschaafd
- slotgatboring

Opmerking:

- Omkanten extra behandelen is noodzakelijk.

Hang- en sluitwerk:

- in combinatie met het Omnia concept wordt de deur af fabriek voorzien van het juiste hang- en sluitwerk, afgestemd op de functionaliteit van de deur.

###### **.01 BINNENDEUR**

Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Berkopal vochtbestendige deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).