

## Avento RZ stomp brandwerend 60+



### Modellen

Enkel deurs (model 200)

Enkel deurs met twee zijlichten (model 204)

### Functionaliteit

Brandwerend

### Brandwerend

60 minuten conform de NEN-EN 1634-1

Rapportnr. Y 1962-2 RA

### Geluidwerend

Afhankelijk van kozijn model en toepassing snoerprofiel.

### Inbraakwerend

N.v.t.

### Kozijnbreedte

Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend).

Maximaal gecertificeerde deur breedte 1052 mm.

Maximaal gecertificeerde kozijnbreedte 3250 mm met een maximale zijlichtbreedte van 1200 mm.

<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm
<b>Wanddikte</b>	100, 125, 150 mm
	Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm
<b>Deurdikte</b>	54 mm
<b>Uitvoering</b>	Stomp
<b>Snoerprofiel</b>	Optioneel mogelijk vanaf wanddikte 100 mm
	Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes
<b>Sponning</b>	Stomp 15 x 59 mm zonder snoerprofiel, 15 x 65 mm met snoerprofiel
<b>Kleur</b>	Kristalwit en reinwit
	Overige RAL kleuren op aanvraag
<b>Materiaal</b>	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm
	Poedercoat laklaag dikte 80 µm
<b>Naden</b>	Ruimte onder de deur is 6 mm
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm

**Beglazing** Brandwerende beglazing Pyroguard 60+

**Glaslatuitvoering** Stalen glaslat in kleur kozijn

**Hang- en sluitwerk** Geleverd met 3 of 4 scharnieren

Inclusief universele (verstelbare) sluitplaat

**Verpakking** Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

**Montage**

Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbusleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd en gepurd.

Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).

**Garantie** Komo garantie met product certificaat