

Detentie WK4-



Deurmodel Model 900, dichte deur.

Functionaliteit Molestbestendig WK4-

Brandwerend 30 minuten conform de NEN-EN 1634-1

2008-CVB-R0505

Geluidwerend Deurblad waarde: Rw 38 dB

Functionele waarde Rw,p n.b.

Rookwerend N.v.t.

Inbraakwerend WK4-

Deurbreedte Deurbreedte: 530 – 1030 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Maximaal breedte 1070 mm.

Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal hoogte 2662 mm.
Deurdikte	53 mm
Extra poleren	Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuropervlak maximaal 2,58 M2 bedragen
Deuruitvoering	Enkele deur
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Berla stalen inmettselkozijn
Kantuitvoering	Stomp Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
Kantafwerking	Roodhouten kantlatten, 10 mm. rondom
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	6 mm MDF
Kader en vulling	Multiplex kern

Glasopening

N.v.t.

Draainaden

Advies:

Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm. (maximaal)

R.O.D. afhankelijk van (ventilatie) eis

Hang- en sluitwerk

Deur is brandwerend gecertificeerd met één stalen detentieluik, maximale sparingmaat

detentieluik 290 x 320 mm (bxh).

Speciaal beslag voor detentieomgeving

Projectscharnieren 3 stuks. Schroeven 6x130 mm

Opties

Detentieluik

Garantie

Product wordt geleverd met GND I, II of III garanticertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.