

## Woningtoegangsdeur 30+ 43 dB WK2



### Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie: glasopening maximaal 150 mm breed, minimaal 200 mm deurblad rondom glasopening

### Functionaliteit

Brandwerend, geluidwerend, rookwerend en inbraakwerend

### Brandwerend

30 minuten conform de NEN-EN 1634-1

2010-Efectis-R0109

### Geluidwerend

Deurblad waarde:  $R_w$  43 dB

Functionele waarde  $R_{w,p}$  35 dB

### Rookwerend

Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3

### Inbraakwerend

Weerstandklasse 2 (WK 2) conform de NEN 5096

SHR rapport 2012 12.0312

<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm

<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm

<b>Deurdikte</b>	54 mm
------------------	-------

<b>Extra poleren</b>	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven
----------------------	--

<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur
-----------------------	-------------

<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Houten inmetSELkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht
	Stalen inmetSELkozijn
	Houten montagekozijn
	Stalen montagekozijn

<b>Kantuitvoering</b>	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

<b>Kantafwerking</b>	Roodhouten kantlatten, 10 mm.
	Optie: kantlatten maximaal 20 mm dik
	Optie: Topkant randafwerking in kleur
	Optie: Eproc

<b>Afwerking</b>	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
<b>Beplating</b>	HDF
<b>Kader en vulling</b>	Fitec rondom, dubbele boven en onderregel
	Kurk / volspaanvulling
	Deur voorzien van stabilisator aan sluitzijde
<b>Glasopening</b>	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd.
	Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist
<b>Draainaden</b>	Ruimte onder de deur is 6 mm, valdorpel toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Maximale groef valdorpel 18x40 mm
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
<b>Hang- en sluitwerk</b>	2 sterren veiligheidsbeslag voorzien van kerntrek; 3 of 4 scharnieren en dievenpennen; sluitkom(men); één- of meerpunsluiting SKG**
	Optie: spionoog- max.diameter 15 mm (noodzakelijk voor PKVW)
	Optie kabeldoorvoer en overbrenging
<b>Garantie</b>	Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.