

## Brandwerend 60+ dubbeldeurs (staal) 54 mm



### Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906 en 999.

### Functionaliteit

Brandwerend en rookwerend

### Brandwerend

60 minuten conform de NEN-EN 1634-1

2008-Effectis-R0930

### Geluidwerend

Deurblad waarde:  $R_w$  28 dB

Functionele waarde:  $R_{w,p}$  n.t.b.

### Rookwerend

Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3

### Inbraakwerend

N.v.t.

<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 530 – 1090 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Maximaal gecertificeerde breedte 1090 mm**
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde hoogte 2450 mm**
<b>Deurdikte</b>	54 mm
<b>Extra poleren**</b>	Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuropervlak maximaal 2,67 M2 bedragen
<b>Deuruitvoering</b>	Dubbele deur
	Enkele deurset zie overige productbladen
<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Stalen inmettselkozijn
<b>Kantuitvoering</b>	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd, Radius R=72
<b>Kantafwerking</b>	Roodhouten kantlatten, 10 mm.
	Optie: kantlatten maximaal 20 mm dik
	Optie Topkant randafwerking in kleur

<b>Afwerking</b>	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
<b>Beplating</b>	HDF
<b>Kader en vulling</b>	Opschuimende materialen achter de kantlat, dubbele boven en onderregel
	Minerale vezelplaat
	Stijlen en regelwerk roodhout
<b>Glasopening</b>	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd.
	Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist
<b>Draainaden</b>	Ruimte onder de deur is 6 mm
	Maximale groef valdorpel 18x40 mm
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting Alprokon deurnaalden
	Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur
	Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
<b>Opties</b>	Kabeltoevoer
<b>Garantie</b>	Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiocertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.