

Brandwerend 30+



Deurmodel	Model 900, dichte deur. Optie glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906 en 999.
Functionaliteit	Brandwerend en rookwerend
Brandwerend	30 minuten conform de NEN-EN 1634-1 2005-CVB-R0277
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 27 dB Functionele waarde Rw,p 23 dB
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
Inbraakwerend	N.v.t.
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1600 mm**
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2850 mm**
Deurdikte	40 mm
Extra poleren**	Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuropervlak maximaal 4,56 M2 bedragen

Deuruitvoering	Enkele deur
	Dubbele deurset op aanvraag
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Houten inmetsselkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht
	Stalen inmetsselkozijn
	Houten montagekozijn
	Stalen montagekozijn
Kantuitvoering	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
Kantafwerking	Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm
	Optie: verdekte hardhouten kantlatten 15 mm
	Optie Topkant kantafwerking in kleur
	Optie: Eproc kantafwerking in kleur
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	HDF
Kader en vulling	Fitec rondom, dubbele boven en onderregel
	Perlietvulling
Glasopening	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd.
	Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist
Draainaden	Ruimte onder de deur is 6 mm
	Maximale groef valdorpel 18x40 mm
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
Hang- en sluitwerk	Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting
	Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur
	Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
Opties	Combinatie met een spiegelpaneel

Garantie

Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.