

## Bestekomschrijving BERKVENS. ( BRL 2211 )

### 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

#### 30.33 DEUREN

##### 30.33.11- HOUTEN DEUR.

###### 0. BINNENDEUR, STOMP, AFGELAKT

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

**Berkoline gelakte stijldeur**

Model:

- **640**, met 4 kaders.

Profilering:

- freeslijn volgens model

Uitvoering:

- enkeledeurs, dubbeldeurs

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 630 – 1030 (alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend).
- deurhoogte (mm): 2315, 2115, 2015
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:

- **stomp**

Stijl- en regelwerk:

- vurenhout

Kantafwerking:

- melanine folie aan verticale zijde en bovenzijde in bijpassende kleur
- onderzijde vochtwerend geseald

Beplating:

- HDF

Oppervlaktebehandeling:

- TCS® laklaag met UV grondlaag

Kleur:

- kristalwit

Vulling:

- stabitec

Toebehoren standaard:

- scharnierkrozing, aantal (st): 3
- pas- en arms geschaafd
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering.

Toebehoren optioneel:

- hang- en sluitwerk: klasse Standaard
- T-lat voor dubbeldeurs

###### **.01 BINNENDEUR**

Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Berkoline deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).