

Berdu RZ stomp Brandwerend 30+ glaspui



Modellen

Glaspui (model 201)

Functionaliteit

Standaard

Brandwerend

30 minuten conform de NEN-EN 1634-1

Gecertificeerd t/m afmeting 550 x 2600 mm

Geluidwerend

N.v.t.

Inbraakwerend

N.v.t.

Kozijnbreedte

Minimale kozijnbreedte 500 mm

Maximale kozijnbreedte 1100 mm

Kozijnhoogte	Standaard kozijnhoogte 2374 mm
	Overige maten op aanvraag
	Maximale kozijnhoogte 2600 mm
Wanddikte	100 mm
	Afwijkende wanddikten opvangen m.b.v. de aftimmering
	Tolerantie wanddikte +1 / -2 mm
Deurdikte	N.v.t.
Uitvoering	Stomp
Snoerprofiel	N.v.t.
Sponning	Stomp 25 x 45 mm
Kleur	Geground, gebroken wit 2 laags 60 µm
Materiaal	Roodhout
	FSC mixed-label gecertificeerd
Beglazing	Maximale glasdikte 11 mm
Glaslatuitvoering	Roodhouten glaslat 25 x 25 mm geground

Kopmaat kozijnhout

67 x 102 mm

Verpakking

Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie

Montage

Het kozijn wordt in het werk op een vlakke ondergrond samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas, rubber hamer, accuschroefboormachine, purpistol, centreerpen en speciaal bit t.b.v. verstelbaar kozijnanker. Stijlen en dorpels verlijmen en schroeven. Kozijn plaatsen in de sparing en te lood en waterpas stellen. Eventueel onderzijde uitvullen. Hierna de stijlen fixeren en controleren. Eventueel kozijn nastellen en aansluitend de stelruimte uitvullen. Kozijn afpurren en 24 uur laten uitharden en vervolgens de afwerklijsten aanbrengen.