

Berkolux 70



Deurmodel

Model 70

Functionaliteit

Standaard toepassing

Geluidwerend

Deurblad waarde: n.n.b.

Functionele waarde: n.n.b.

Deurbreedte

Deurbreedte: 830 – 930 mm (alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Dubbeldeursuitvoering max. 2 X deurbreedte 930 mm.

Deurhoogte

2015, 2115 en 2315 mm (standaard)

Deurdikte

40 mm

| | |
|------------------------|--|
| Deuruitvoering | Enkele deur. |
| | Dubbele deur. |
| | Schuifdeur. |
| Kozijuitvoering | Berdo nastelbaar montage kozijn |
| | Berlegno montagekozijn |
| | Avento nastelbaar montagekozijn |
| | Berdu montagekozijn |
| Kantuitvoering | Opdek |
| | Stomp armgeschaafd |
| | Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren) |
| Kantafwerking | Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald |
| Kleur | Kristalwit |
| Afwerking | Krasvaste TCS-laklaag |
| Beplating | HDF |
| Vulling | Houtvezelplaat |

| | |
|-------------------|--|
| Draainaden | Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn. |
| | Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. |
| | Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm. |
| | R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis. |

| | |
|---------------------------|---|
| Hang- en sluitwerk | Standaard inclusief voorge monteerd BS210 slot. |
| | Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur |

| | |
|---------------|---|
| Opties | Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering |
|---------------|---|

| | |
|-----------------|---|
| Garantie | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling |
|-----------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| Certificaten | FSC mixed label. Certificaatnummer: SCS-COC-00689 |
|---------------------|---|